



ADVANCE RANGE C432

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	ADVANCE RANGE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x710h mm
FOCUS	Pannello ADVANCE

Lavabicchieri professionale versatile, ideale per il lavaggio di tazze, bicchieri e piatti grazie a un **passaggio utile di 310 mm**. Il pannello comandi **ADVANCE** offre 4 cicli di lavaggio personalizzabili e un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), per un utilizzo immediato e preciso. Il display visualizza le temperature di vasca e boiler, i messaggi del sistema di autodiagnosi e lo stato della macchina tramite il pulsante **SMART START**, che cambia colore in base alla fase attiva. La scheda elettronica consente di regolare tempi e temperature di lavaggio e risciacquo, attivando i **Termostop** per garantire risultati impeccabili e igiene costante. Il **doppio dosatore di serie** ottimizza i consumi e assicura efficacia a ogni ciclo. Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, la C432 è progettata per semplificare la manutenzione grazie alla disposizione frontale dei componenti.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136 :
Visualizza la [tabella delle performance](#).

CARATTERISTICHE	ADVANCE RANGE C432
Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h mm
n° cesti/ora - (+55°C)	max 40
H massima bicchiere	285 mm
Ø massimo piatto	305 mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6 kW - 17 l
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5 kW - 3,2 l
Potenza pompa	0,26 kW - 0,35 hp
Potenza totale / Corrente	2,86 kW - 16 A
Tensione alimentazione standard	230V1N - 50 Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7°÷10° f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Sistema ad osmosi inversa	-
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Corredo con 2 Cesti e Supporto	●

● Optional Installabile, - Optional non installabile

C432

