

# Dynamic — TD3 P PA TN

Pasticceria e panificazione



## Dati tecnici

Volume lordo	609 lt
Temperatura di esercizio	-2+8 °C
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	369 W (-10°C / +45°C)
Assorbimento	263 W
Tensione/frequenza	230V/1/50Hz
Classe climatica	5

## Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Classe energetica	A
Consumo energetico giornaliero (KWh/24h)	1,88
Consumo energetico annuo (kWh/anno)	687
Volume netto	380 lt
Tipologia	Armadio orizzontale ad alte prestazioni

## Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco facilmente estraibile e tropicalizzata per garantire affidabilità e prestazioni a 43°C. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo
Carica gas	90 gr
Evaporatore	Dotato di trattamento anticorrosione in cataforesi
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici
Evaporazione della condensa	Automatica tramite serpentina del compressore trattata anticorrosione

## Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	1970x800x1000
Dimensioni imballo LxPxH	2020x850x1130
Peso lordo	179 Kg
Peso netto	159 Kg
Top	Piano di lavoro robusto e resistente in acciaio inox AISI 304 con bordi raggiati. Fornito di alzatina (h 10 cm)
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	3 Porte autochiudenti con fermo porta a 105°, reversibili in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (135mm-230mm)

## Funzioni

Quadro comandi	Display touch a 6 tasti con digit di grandi dimensioni ed elevata luminosità. Pannello comandi inclinato
Funzioni	Gestione tre livelli di umidità relativa (alta, media, bassa), ON/OFF Led, Allarmi HACCP tramite Ice connect (optional)
Connessione	Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

## Accessori

Luce	Optional
N° accessori in dotazione	21 - Coppia guide per griglia EN 600x400 mm

## Versioni

Versioni	Alimentazione con frequenza 60Hz
----------	----------------------------------